



13 / 0751 / EN 13984: 2013

MONIER Roof Products Belgium n.v. , Lokerenveldstraat 579300 Aalst, België

DoP ref#: 541739 / 541738 / 541742

Monier Spirtech onderdakfolies - dampremmend  
 Monier Unterdeck- und Unterspannbahn für Luftdichtheitsschicht und Unterspannung für Dachdeckungen  
 Monier Ecran de sous-toiture

Kenmerken / Wesentliche Merkmale / Caractéristiques	Prestatie / Leistung / Performance		
	Vapotech 25	Vapotech AL100	Spirtech 300 BBC 2S
Brandweerstand / Brandverhalten Résistance au feu	E	E	E
Waterdichtheid / Widerstand gegen Wasserdurchgang / Imperméabilité à l'eau	W1	W1	W1
S <sub>d</sub> waarde/ S <sub>d</sub> wert / Valeur S <sub>d</sub>	25 m	> 100 m	> 25 m
Treksterkte/Weiterreißwiderstand (Nagelschaft)/Résistance à la traction MD N / 50 mm	230 ± 20	600 ± 30	240 ± 30
Treksterkte/Weiterreißwiderstand (Nagelschaft)/Résistance à la traction CD N / 50 mm	200 ± 20	550 ± 30	220 ± 30
Nagelscheur sterkte	— N —	150 ± 30	250 ± 30
Weiterreißwiderstand längs/quer (Nagelschaft)	N	150 ± 30	300 ± 30
Plooibaarheid /Kaltbiegeverhalten / Souplesse	°C	-20	-20
Treksterkte na veroudering / Zugfestigkeit nach Alterung längs/quer	N / 50 mm	200 ± 30	550 ± 30
Résistance à la traction après vieillissement	N / 50 mm	180 ± 30	500 ± 30
Waterdampdoorlatendheid na veroudering Widerstand gegen Wasserdurchgang nach Alterung Résistance à l'eau après vieillissement	W1	W1	W1